HODAPP

Steuerungssystem HPS-SUPERVISION

> für Brandschutzabschlüsse, auf die es ankommt.

Hubtor

Schiebetor

Drehtor

HPS SUPERVISION
> Produktbeschreibung

Technische Daten

Typkennzeichnung:	HPS-SUPERVISION
Abmessung (B x H x T):	240 x 160 x 90 mm
Schutzart:	IP54
Ausgangsleistung:	max. 50 W
Zulassung:	Z-6.5-2263

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Produkthighlights

- Anbindung einer **motorischen** Öffnungshilfe mit 1 ~ 230V / 3 ~ 400V
- **Funkbrandmelder** jetzt neu für Feststellanlagen
- **Universell** einsetzbar für Hub-, Schiebe- sowie Drehtore
- Kontaktleisten und Lichtschranken für Normalbetrieb
- Kondensator Pufferung für Hupe nach EN 14600
- Bidirektionale Schnittstelle zur Brandmeldeanlage
- Potentialfreier Signalaustausch zum Gebäudeleitsystem
- Feststellvorrichtungen verschiedener Hersteller
- Konfiguration über PC-Software > HPS-CONTROL
- Integrierter Fehlerspeicher
- Fernbedienung > HPS-REMOTE
- Bedienstelle mit Handauslösefunktion unter Glas > HPS-CALLPOINT
- OEM Ausführung mit kundenspezifischem Design möglich

Anschließbare Komponenten

20 Brandmelder
1 Externer Handtaster
1 Bedienstelle unter Glas
1 Motorische Öffnungshilfe
2 Haftmagnete mit programmierbaren Zeitverhalten
3 Endschalter
2 Lichtschranken
2 Sicherheits-Kontaktleisten öffnen / schließen
1 Hupe / Blitzleuchte
1 Fernsteuerung zum Öffnen / Schließen

www.hodapp.de
info@hodapp.de

Hodapp GmbH & Co. KG
Großweierer Straße 77
D-77855 Achern
Tel.: +49 (7841) 6006-0
Fax: +49 (7841) 6006-10